Anlage 5 (zu § 7 Abs. 4)

## Vergrößerung der halben Breitenmaße des lichten Raumes für Regelspur

Erforderliche Vergrößerungen e der halben Breitenmaße des Regellichtraumes

(ei auf der Bogeninnenseite, ea auf der Bogenaußenseite in mm)

	wenn		wenn Wagen oder Ladungen nur beschränkt übergehen										
Bogenhalbmes ser	Güterwage n oder lange Ladungen unbeschrä nkt übergehen		bis höchstens 20 m Drehzapfenabst and		Bis höchstens 14 m		8 m Drehzapfen- oder		bis höchstens 6 m Drehzapfen- oder Radsatzabsta nd		bis höchstens 4,5 m Radsatzabsta nd		
m	ei	ea	e <sub>i</sub>	ea	e <sub>i</sub>	ea	e <sub>i</sub>	ea	e <sub>i</sub>	ea	ei	e <sub>a</sub>	
250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	10	12	10	12	6	8	2	6	2	4	0	4	
230	20	24	20	24	12	16	4	12	4	8	0	8	
225	25	30	25	30	15	20	5	15	5	10	0	10	
220	30	37	30	37	18	24	6	18	5	11	1	11	
210	40	51	40	51	24	32	8	24	5	13	3	13	
200	50	65	50	65	30	40	10	30	5	15	5	15	
190	65	80	65	80	35	50	15	35	10	20	5	15	
180	80	100	80	100	45	60	20	40	10	25	5	20	
175	89	112	89	112	50	67	22	45	12	28	6	22	
170	98	123	98	123	55	73	23	50	13	30	7	23	
160	117	147	117	147	65	87	27	60	17	35	8	27	
150	135	170	135	170	75	100	30	70	20	40	10	30	
140	202	235	167	213	90	120	37	83	23	48	10	37	
130	268	300	198	257	105	140	43	97	27	57	10	43	
125	302	332	214	278	112	150	47	103	28	61	10	47	
120	335	365	230	300	120	160	50	110	30	65	10	50	
110	432	468	275	365	145	195	60	130	35	78	12	58	
100	530	570	320	430	170	230	70	150	40	90	15	65	
95	595	635	350	475	185	250	75	165	42	98	18	70	
90	660	700	380	520	200	270	80	180	45	105	20	75	
85	745	785	420	575	220	295	90	200	50	112	20	82	
80	830	870	460	630	240	320	100	220	55	120	20	90	
75	940	975	510	700	265	355	110	240	60	135	22	100	
70	1050	1080	560	770	290	390	120	260	65	150	25	110	
65	1195	1220	625	870	320	435	130	290	75	165	28	122	
60	1340	1360	690	970	350	480	140	320	85	180	30	135	
55	1545	1555	785	1105	400	540	160	365	95	205	35	152	
50	1750	1750	880	1240	450	600	180	410	105	230	40	170	
45	2075	2075	1025	1445	520	700	210	475	122	265	48	198	
40	2400	2400	1170	1650	590	800	240	540	140	300	55	225	

35 2880 2850	1380	1940	690	940	280	630	160	360	65	260
--------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----

Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden.

Für Bogenhalbmesser unter 100 m gilt § 6 Abs. 1 Satz 3.