

## Anlage 8 (zu § 8 Abs. 3)

**Vergrößerung der Gleisabstände für Regelspur in Bögen mit Halbmessern unter 250 m**

Bogenhalbmesser m	Erforderliche Vergrößerungen in mm					
	wenn Güterwage n oder Ladungen unbeschrä nkt übergehen	wenn Güterwagen oder Ladungen nur beschränkt übergehen				
		bis höchstens 20 m Drehzapfenabst and	bis höchstens 14 m Drehzapfenabst and	bis höchstens 8 m Drehzapfen- oder Radsatzabsta nd	bis höchstens 6 m Drehzapfen- oder Radsatzabsta nd	bis höchstens 4,5 m Radsatzabsta nd
250	0	0	0	0	0	0
225	50	50	30	20	15	10
200	115	115	65	35	25	15
190	140	140	90	50	30	20
180	180	180	100	60	40	30
150	300	300	180	100	60	40
120	700	530	280	160	90	60
100	1100	750	390	220	130	80
90	1370	900	460	260	150	100
80	1700	1090	550	310	180	110
70	2140	1340	670	370	220	140
60	2700	1660	830	460	270	170
50	3510	2120	1050	580	340	210
40	4800	2810	1380	770	440	280
35	5730	3320	1630	900	520	330

Zwischenwerte können geradlinig eingeschaltet werden.

Für Bogenhalbmesser unter 100 m gilt § 6 Abs. 1 Satz 3.